



IMBALLAGGIO

NARTAPE

Nastro autoadesivo particolarmente indicato per la stampa e tutti gli usi tradizionali.

La struttura del supporto in PVC garantisce caratteristiche meccaniche di plasticità e rigidità eccellenti.

Lo spesso strato di adesivo dà ottima adesione sulle più svariate superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SUPPORTO

Film di Polivinilcloruro

ADESIVO

Gomma naturale, resine idrocarboniche e naturali, pigmenti, plastificanti e antiossidanti

NARTAPE

NARTAPE COL

	NARTAPE	NARTAPE COL	
Spessore supporto	33 μ	37 μ	± 10 %
Spessore totale	52 μ	56 μ	± 10 %
Adesività	2,0 N/cm	2,0 N/cm	± 10 %
Allungamento a rottura	60 %	60 %	± 20 %
Carico di rottura	50 N/cm	55 N/cm	± 10 %
Colori	AVANA BIANCO TRASPARENTE	BIANCO - GIALLO VERDE - AZZURRO BLU - ROSSO ARANCIO - NERO	

I VALORI INDICATI RISULTANO DA UNA MEDIA DI ANALISI OTTENUTA SULLA NORMALE PRODUZIONE E NON SONO LEGALMENTE VINCOLANTI.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =

NAR S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 8 Z.I. - 35020 LEGNARO (PD) Italia

Telefono ++39 049 883 02 33 - Telefax ITA ++39 049 883 02 44 - Telefax EXP ++39 049 883 02 55

E-mail: narspa@nar-spa.com - www.nar-spa.com



MISURE STANDARD

ROTTOLI PER SCATOLA

LUNGHEZZA IN METRI		LARGHEZZA IN MM.	
66	x	9	192
66	x	12	144
66	x	15	120
66	x	19	96
66	x	25	72
66	x	30	60
66	x	38	48
66	x	48	36
66	x	50	36
66	x	75	24
132	x	38	48
132	x	50	36
990	x	50	6
990	x	75	4
990	x	100	3
990	x	150	2

ALTRE MISURE E CONFEZIONAMENTI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA. VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI.

Il Nartape può essere fornito anche stampato, con la denominazione NARPRINT.



AVVERTENZE PER L'USO

- È BUONA REGOLA UTILIZZARE IL MATERIALE ENTRO 6 MESI DALL'ACQUISTO. IL NASTRO AUMENTA NEL TEMPO LA RESISTENZA ALLO SROTOLAMENTO.
- IL NASTRO DEV'ESSERE TENUTO IN LUOGO ASCIUTTO E PREFERIBILMENTE AD UNA TEMPERATURA TRA 15°C E 25°C. QUALORA LA TEMPERATURA DI STOCCAGGIO FOSSE DIVERSA, RICONDIZIONARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'UTILIZZO. CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE.
- I ROTOLI DEVONO ESSERE IMMAGAZZINATI IN ORIZZONTALE E MANTENUTI NEL LORO IMBALLO ORIGINALE.
- MANEGGIARE IL PRODOTTO CON CURA PER EVITARE DANNEGGIAMENTI CHE POSSANO ALTERARE IL CORRETTO UTILIZZO.
- I VALORI INDICATI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO IL RISULTATO DI ANALISI EFFETTUATE SUL NASTRO APPENA PRODOTTO. LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E TECNICHE DEL NASTRO POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI DOVUTI ALL'INVECCHIAMENTO PUR MANTENENDO IL LIVELLO DI QUALITÀ DEL PRODOTTO.
- IL PRODOTTO COPRE UN'AMPIA FASCIA DI UTILIZZO. TUTTAVIA È BENE VERIFICARE L'APPLICAZIONE, LA SUPERFICIE SULLA QUALE DEVE ADERIRE E LA SUA PULIZIA.

LA NAR È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE.

In normali condizioni il nastro non è tossico e generalmente non crea problemi a contatto con la pelle. Vanno comunque usate le normali precauzioni nel maneggiarlo e di igiene personale dopo l'uso. Il nastro non è approvato per usi medici, bendaggi e contatto con gli alimenti.