



IMBALLAGGIO

POLINAR bts

Nastro autoadesivo con adesivo a base di gomma naturale e solventi per la stampa.

Grazie alla superficie pretrattata, può essere stampato direttamente senza primer e release utilizzando gli inchiostri appropriati.

Ideale per una stampa semplice ed economica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SUPPORTO

Film di Polipropilene

ADESIVO

Gomma naturale,
resine idrocarboniche e naturali,
pigmenti,
plastificanti e antiossidanti

Spessore supporto	32 µ	± 10 %
Spessore totale	50 µ	± 10 %
Adesività	2,2 N/cm	± 10 %
Allungamento a rottura	145 %	± 20 %
Carico di rottura	50 N/cm	± 10 %
Colori	AVANA BIANCO TRASPARENTE	

I VALORI INDICATI RISULTANO DA UNA MEDIA DI ANALISI OTTENUTA SULLA NORMALE PRODUZIONE E NON SONO LEGALMENTE VINCOLANTI.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

NAR S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 8 Z.I. - 35020 LEGNARO (PD) Italia

Teléfono ++39 049 883 02 33 - Telefax ITA ++39 049 883 02 44 - Telefax EXP ++39 049 883 02 55

E-mail: narspa@nar-spa.com - www.nar-spa.com



MISURA STANDARD

ROTOLE PER SCATOLA

LUNGHEZZA IN METRI	LARGHEZZA IN MM.
990 x	150

2

ALTRE MISURE E CONFEZIONAMENTI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.
VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI.



AVVERTENZE PER L'USO

- È BUONA REGOLA UTILIZZARE IL MATERIALE ENTRO 6 MESI DALL'ACQUISTO. IL NASTRO AUMENTA NEL TEMPO LA RESISTENZA ALLO SROTOLAMENTO.
 - IL NASTRO DEV'ESSERE TENUTO IN LUOGO ASCIUTTO E PREFERIBILMENTE AD UNA TEMPERATURA TRA 15°C E 25°C. QUALORA LA TEMPERATURA DI STOCCAGGIO FOSSE DIVERSA, RICONZIONARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'UTILIZZO. CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE.
 - I ROTOLI DEVONO ESSERE IMMAGAZZINATI IN ORIZZONTALE E MANTENUTI NEL LORO IMBALLO ORIGINALE.
 - MANEGGIARE IL PRODOTTO CON CURA PER EVITARE DANNEGGIAMENTI CHE POSSANO ALTERARE IL CORRETTO UTILIZZO.
 - I VALORI INDICATI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO IL RISULTATO DI ANALISI EFFETTUATE SUL NASTRO APPENA PRODOTTO. LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E TECNICHE DEL NASTRO POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI DOVUTI ALL'INVECCHIAMENTO PUR MANTENENDO IL LIVELLO DI QUALITÀ DEL PRODOTTO.
 - IL PRODOTTO COPRE UN'AMPIA FASCIA DI UTILIZZO. TUTTAVIA È BENE VERIFICARE L'APPLICAZIONE, LA SUPERFICIE SULLA QUALE DEVE ADERIRE E LA SUA PULIZIA.
- LA NAR È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE.**

In normali condizioni il nastro non è tossico e generalmente non crea problemi a contatto con la pelle.
Vanno comunque usate le normali precauzioni nel maneggiarlo e di igiene personale dopo l'uso.
Il nastro non è approvato per usi medici, bendaggi e contatto con gli alimenti.