

# POLINAR colorato

Nastro autoadesivo tradizionale con adesivo a base di gomma naturale e solventi, indicato per l'utilizzo sia con dispenser manuali sia con nastratrici automatiche e stampabile su macchine flessografiche con il sistema primer e release. Le caratteristiche di adesività ed elasticità, unite alla trasparenza e brillantezza tipiche del film di Polipropilene, lo rendono adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio.

Particolarmente indicato per l'applicazione a basse temperature.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### SUPPORTO

Film di Polipropilene prestampato

#### ADESIVO

Gomma naturale,  
resine idrocarboniche e naturali,  
pigmenti,  
plastificanti e antiossidanti

Spessore supporto	32 µ	± 10 %
Spessore totale	51 µ	± 10 %
Adesività	2,2 N/cm	± 10 %
Allungamento a rottura	145 %	± 20 %
Carico di rottura	50 N/cm	± 10 %
Colori	GIALLO - VERDE AZZURRO - BLU ROSSO - ARANCIO NERO	

I VALORI INDICATI RISULTANO DA UNA MEDIA DI ANALISI OTTENUTA SULLA NORMALE PRODUZIONE E NON SONO LEGALMENTE VINCOLANTI.



#### MISURE STANDARD

#### ROTOLE PER SCATOLA

LUNGHEZZA IN METRI		LARGHEZZA IN MM.	
66	x	50	36
990	x	50	6
990	x	150	2

ALTRE MISURE E CONFEZIONAMENTI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.  
VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI.



### AVVERTENZE PER L'USO

- È BUONA REGOLA UTILIZZARE IL MATERIALE ENTRO 6 MESI DALL'ACQUISTO. IL NASTRO AUMENTA NEL TEMPO LA RESISTENZA ALLO SROTOLAMENTO.
- IL NASTRO DEV'ESSERE TENUTO IN LUOGO ASCIUTTO E PREFERIBILMENTE AD UNA TEMPERATURA TRA 15°C E 25°C. QUALORA LA TEMPERATURA DI STOCCAGGIO FOSSE DIVERSA, RICONDIZIONARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'UTILIZZO. CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE.
- I ROTOLI DEVONO ESSERE IMMAGAZZINATI IN ORIZZONTALE E MANTENUTI NEL LORO IMBALLO ORIGINALE.
- MANEGGIARE IL PRODOTTO CON CURA PER EVITARE DANNEGGIAMENTI CHE POSSANO ALTERARE IL CORRETTO UTILIZZO.
- I VALORI INDICATI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO IL RISULTATO DI ANALISI EFFETTUATE SUL NASTRO APPENA PRODOTTO. LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E TECNICHE DEL NASTRO POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI DOVUTI ALL'INVECCHIAMENTO PUR MANTENENDO IL LIVELLO DI QUALITÀ DEL PRODOTTO.
- IL PRODOTTO COPRE UN'AMPIA FASCIA DI UTILIZZO. TUTTAVIA È BENE VERIFICARE L'APPLICAZIONE, LA SUPERFICIE SULLA QUALE DEVE ADERIRE E LA SUA PULIZIA.

**LA NAR È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE.**