



# ACRILNAR 260 NN

SCHEDA TECNICA  
INFORMATIVA



IMBALLO MEDIO



NON CONTIENE SOLVENTI ORGANICI



ADATTO PER L'IMBALLAGGIO A BASSE TEMPERATURE

## ACRILNAR

### COMPOSIZIONE

SUPPORTO: film di polipropilene biorientato  
ADESIVO: dispersioni acquose di polimeri acrilici  
MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

### APPLICAZIONI

Nastratrici manuali; chiusura di cartoni riciclati; stampa flessografica

### COLORI DISPONIBILI

Avana - bianco - trasparente

Ottima resistenza alle basse temperature dopo l'applicazione. Le caratteristiche dell'adesivo lo rendono particolarmente resistente all'invecchiamento causato da fonti luminose, mantenendone inalterata la funzionalità nel tempo. Indicato per la stampa con macchine flessografiche.



SPESSORE SUPPORTO  
32 µm



ADATTO PER STAMPA  
FLESSOGRAFICA












SROTOLAMENTO ESTREMAMENTE  
SILENZIOSO (su richiesta)



# LINEA ACRILNAR

SCHEDA TECNICA  
INFORMATIVA



	 spessore supporto µm	 spessore totale µm	 adesività N/cm	 carico di rottura N/cm	 allungamento a rottura %	 colori disponibili	 imballo pesante	 imballo medio	 imballo leggero
ACRILNAR 220	25	39	> 2,0	> 36	> 116	Avana / trasparente			•
ACRILNAR 230	25	41	> 2,2	> 36	> 116	Avana / bianco / trasparente			•
ACRILNAR 230 LN	25	43	> 2,6	> 36	> 116	Avana / bianco / trasparente			•
ACRILNAR 240	28	44	> 2,2	> 39	> 116	Avana / bianco / trasparente			•
ACRILNAR 240 LN	28	46	> 2,6	> 39	> 116	Avana / bianco / trasparente			•
ACRILNAR 240 NN	28	49	> 2,9	> 39	> 116	Avana / bianco / trasparente			•
ACRILNAR 260	32	48	> 2,2	> 45	> 116	Avana / bianco / trasparente		•	
ACRILNAR 260 LN	32	50	> 2,6	> 45	> 116	Avana / bianco / trasparente		•	
ACRILNAR 260 NN	32	53	> 2,9	> 45	> 116	Avana / bianco / trasparente		•	
ACRILNAR 260 NN HT	32	55	> 3,1	> 45	> 116	Avana / bianco / trasparente		•	
ACRILNAR 265 NN	32	53	> 2,9	> 45	> 116	Rosso / arancio / nero / giallo / blu / verde / azzurro		•	
ACRILNAR 265 HT	32	55	> 3,1	> 45	> 116	Rosso / arancio / nero / giallo / blu / verde / azzurro		•	
ACRILNAR 270 NN	35	56	> 2,9	> 47	> 116	Avana / bianco / trasparente		•	
ACRILNAR 270 NN HT	35	58	> 3,1	> 47	> 116	Avana / bianco / trasparente		•	
ACRILNAR 276 NN	35	62	> 3,4	> 47	> 116	Avana / bianco / trasparente	•		
ACRILNAR 280 NN	40	65	> 3,1	> 54	> 116	Avana / bianco / trasparente	•		
ACRILNAR 290 NN	50	75	> 3,1	> 58	> 116	Avana / bianco / trasparente	•		

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 e i 25° C e l'umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati.

I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto. NAR declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Ulteriori indicazioni sono reperibili nell'ultima edizione disponibile del fascicolo "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio e l'uso dei nastri autoadesivi" edito da Federazione Gomma Plastica.



[www.nar-spa.com/  
note-tecniche.html](http://www.nar-spa.com/note-tecniche.html)